

# OldWood

OW ADITIVES

## Old Wood Matting Agent

### **Aditivo Mateante Micronizado**

Polvo blanco micronizado con efecto mateante al ser mezclado con barnices de diversa naturaleza.

Al incorporar este aditivo, la reducción del brillo del barniz se consigue mediante un efecto de micro-rugosidad superficial que refleja luz difusa, aunque el resultado final también depende de las propiedades de absorción de la luz de las diferentes capas aplicadas previamente, por lo que su efecto óptico puede variar de unas aplicaciones a otras.

Este aditivo sólo debe incorporarse en el barniz a aplicar como última capa, o dos últimas capas en aplicaciones a mano.

### **INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

Se incorpora en el barniz líquido con agitación suave y hasta obtener una mezcla homogénea libre de grumos.

La dosificación debe determinarse experimentalmente en función del brillo inicial del barniz y del efecto mate deseado.

Como orientación se puede dosificar entre un 1 – 10% del peso del barniz, lo que corresponde aproximadamente a una punta de espátula por mililitro de barniz.

Según el método de aplicación, se debe añadir entre un 5 – 10 % de disolvente (por ejemplo OW Thinner en barnices al aceite) al barniz para mejorar sus propiedades de aplicación y formación de película. Si el barniz está muy diluido, no es necesario.

Si va a utilizar por primera vez el producto, se recomienda hacer unas pruebas previas de dosificación y aplicación para familiarizarse con su uso.

Evitar respirar el polvo

Old Wood Colours & Varnishes s.l.

Plaza Castilla, 3 – 28046 Madrid – Spain

[www.oldwood1700.com](http://www.oldwood1700.com)

