

OldWood

OW ADITIVES

Old Wood Matting Agent

Mikronisiertes Mattierungsadditiv

Mikronisiertes weißes Pulver mit Mattierungseffekt beim Mischen mit verschiedenen Lacken.

Durch die Beimischung dieses Additivs wird die Glanzverminderung des Lackes durch einen Oberflächenmikrorauigkeitseffekt erreicht, wodurch diffuses Licht reflektiert wird. Allerdings ist das Endergebnis auch von den Lichtabsorptionseigenschaften der verschiedenen zuvor aufgetragenen Schichten abhängig, so dass die optische Wirkung von Anwendung zu Anwendung variieren kann.

Dieser Zusatz sollte dem aufzutragenden Lack nur als letzte oder zweitletzte Schicht bei manueller Auftragung beigemischt werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG.

Das Produkt wird dem Flüssiglack unter vorsichtigem Rühren beigemischt, bis eine homogene, klumpenfreie Mischung entsteht.

Die Dosierung sollte versuchsweise je nach dem zu Beginn erreichten Glanz des Lackes und dem gewünschten Mattierungseffekt bestimmt werden.

Als Richtwert können 1 - 10% des Lackgewichts dosiert werden, was etwa einer Spatelspitze pro Lack-Milliliter entspricht.

Je nach Applikationsmethode sollten dem Lack 5 - 10% Lösemittel (z.B. OW-Verdünnung bei Öllacken) beigemischt werden, um seine Anwendungs- und Kristallisationseigenschaften zu verbessern. Ist der Lack schon stark verdünnt, ist dies nicht notwendig.

Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, ist es empfehlenswert, einige Dosierungs- und Anwendungstests durchzuführen, um sich mit dem Verfahren vertraut zu machen.

Vermeiden Sie das Einatmen des Produkts

Old Wood Colours & Varnishes s.l.

Plaza Castilla, 3 – 28046 Madrid – Spain

www.oldwood1700.com

