

OW Decapante al agua / Sverniciatore all'acqua /

Descripción

OW Sverniciatore es un producto decapante de barnices, especialmente formulado para el decapado y eliminación de recubrimientos antiguos o no deseados de aceites, barnices, pinturas, ceras y resinas.

El decapante OW al agua para barnices, es ideal para su uso en espacios interiores en proyectos de restauración y reparación de instrumentos musicales, muebles y objetos decorativos. Es eficaz para descomponer las capas de barniz y pintura de manera que pueden ser fácilmente eliminadas con una espátula o estropajo, sin dañar la superficie de la madera u otros materiales.

Es un producto al agua, sin olor y no inflamable.

Al ser un producto en base acuosa, se evitan los olores fuertes en el lugar de trabajo, así como los riesgos para la salud propios de los disolventes fuertes utilizados generalmente como decapantes o "strippers", irritantes de la piel y de las vías respiratorias.

Composición

Mezcla de disolventes y agua.

Libre de disolventes agresivos.

Seguro, no-inflamable, no-irritante.

Sin riesgos para la salud o el medioambiente, conforme al Reglamento EU nº1272/2008 (CLP).

Componentes fácilmente biodegradables.

Propiedades

Producto de acción rápida, eficaz, fácil de aplicar y de lavar.

Líquido viscoso de bajo olor.

Color: verde.

Soluble en agua.

No inflamable

Aplicación

Agitar el contenido del envase hasta homogenizar perfectamente el producto.

Aplicar el producto con una brocha o pincel sobre la superficie a decapar.

Se debe dejar actuar el producto al menos 5-15 minutos, pudiéndose dejar más tiempo si fuera necesario, pero sin llegar a estar seco. No debe dejarse más tiempo del necesario para evitar reblandecer la madera. El tiempo necesario dependerá del tipo de barniz a levantar y del espesor de película o número de capas.

Una vez tenemos la película reblandecida, rascarla con una espátula o un estropajo e ir retirándolo poco a poco. Si usamos espátula, tener precaución para no dañar la madera, que puede estar ligeramente reblandecida.

Si no se ha eliminado todo el barniz la primera vez, se puede repetir la misma operación hasta la eliminación completa.

Una vez eliminada completamente la capa de barniz, limpiar bien la superficie con un trapo limpio humedecido y dejar secar la superficie. No deben quedar restos del producto en la superficie.

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperaturas entre 5 y 35°C).

Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y no exponer a luz directa. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y contacto con alimentos. En estas condiciones, el producto

Almacenamiento

es estable por un tiempo superior a un año.

Seguridad

De acuerdo con el Reglamento nº1272/2008 (CLP), este producto no es una sustancia o mezcla peligrosas.

Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

No se considera peligroso para el medio ambiente según los datos disponibles.
Sus componentes son fácilmente biodegradables.

Se recomiendan guantes de protección contra riesgos menores y gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones.

Toda la información aquí relacionada se ofrece en base a nuestro mejor saber y entender y no debe considerarse como garantía, el destinatario deberá realizar sus propios ensayos para determinar la adecuación al uso de la información suministrada.